

AUER

MAXIMAX

Sevildiğini bilmek güzel

KLİMA




0216 **444 999 0**
www.airfel.com



2YIL
CİHAZ
3YIL
KOMPRESÖR
GARANTİSİ

Özellikler

- A Enerji Sınıfı
- Yeni nesil R410A soğutucu akışkan
- İç ve dış ünite ısı değiştiricilerde verim artırıcı ömür uzatıcı özel kaplama (Golden)
- İnce ve küçük boyutlu iç ünite tasarımı
- Dijital ekran
- Kullanımı kolay sade uzaktan kumanda
- Isıtma,soğutma, nem alma, auto ve fan modları
- 4 Hızlı iç ünite fanı
- Uzun borulama mesafesi sayesinde montaj kolaylığı
- Ortamdaki kötü kokulara, toza karşı aktif karbon filtre
- Havadaki kirlenmelere karşı yeşil çay yaprağı özünden üretilen antibakteriyel özellikli catechine filtre
- Timer zaman ayarı
- Uyku modu
- Yukarı aşağı otomatik kanat salınımı
- Arıza teşhis sistemi



Model	Birim	AG09-0929/R2	AG12-0929/R2	AG18-0929/R2	AG22-0929/R2	
Kapasite Bilgileri						
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9.000	12.000	17.000	22.000	
	kW	2,64	3,52	4,98	6,45	
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	9.600	12.500	18.000	23.500	
	kW	2,81	3,7	5,28	6,87	
Elektrik Bilgileri						
Güç Kaynağı	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Çalışma Akımı	Soğutma	A	4,6	6,30	10	11,3
	Isıtma	A	5,1	6,10	10	11,7
Güç Sarfiyatı	Soğutma	kW	0,82	1,05	1,55	1,90
	Isıtma	kW	0,78	1,01	1,45	1,90
Enerji Sınıfı / EER	Soğutma		3,22	3,35	3,21	3,39
	Isıtma		A	A	A	A
Enerji Sınıfı / COP	Soğutma		3,61	3,66	3,64	3,62
	Isıtma		A	A	A	A
Performans Bilgileri						
Nem Alma Kapasitesi	lt/h	1	1,1	2,6	3	
Hava Debisi (L/M/H)	İç Ünite	m ³ /h	340/370/400	420/485/550	550/650/780	550/650/780
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	32/35/37	32/35/38	37/41/45	38/41/44
	Dış Ünite		50	52	55	56
Genel Bilgileri						
Boyutlar (GxYxD)	İç Ünite	mm	730x255x174	790x265x177	940x298x200	940x298x200
	Dış Ünite		785x540x320	798x540x320	848x540x320	913x680x378
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	8	9	13	13
	Dış Ünite		31	35	40	46
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	20	25	25
Maksimum Yükseklik Farkı		m	10	10	10	10
Bakır Boru Çapları	Sıvı	inch - mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
	Gaz		1/2" - 12,7	1/2" - 12,7	1/2" - 12,7	1/2" - 12,7
Bakır Boru Bağlantı Tipi			Havşa	Havşa	Havşa	Havşa
Standart Şarjlı Tesisat Uzunluğu		m	4	4	4	4
Kompresör Tipi			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Soğutucu Akışkan			R410A	R410A	R410A	R410A
Soğutucu Akışkan Miktarı		gr	760	860	1100	1450
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı		gr/m	20	20	30	30
Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43	-7 / 43




Catechine Filtre

- Doğal yeşil çay esansından üretilmiştir
- Dayanıklı antibakteriyel yapıya sahiptir.
- Havadaki parçacıkları filtreler
- Daha uzun ömürlüdür



Karbon Filtre

- Yüksek emiş kapasitesine sahiptir.
- Havadaki parçacıkları filtreler
- Ortamdaki kötü kokuları emer



Gold Fin

- Hidrofilik alüminyum fine göre bir üst versiyon teknolojidir.
- Korozyona karşı dayanımı daha yüksek olduğundan verimi ve ömrü daha uzun sürelidir.
- Bu teknoloji hem iç ünite hem de dış ünite de mevcuttur.

- Belirtilen teknik özellikler, standart test koşullarında ölçülen değerlerdir.
- Soğutma test koşulları: Dış ünite ortam sıcaklığı 35°C (KT), 24°C (YT), iç ünite ortam sıcaklığı 27°C (KT), 19°C (YT)
- Isıtma test koşulları: Dış ünite ortam sıcaklığı 7°C (KT), 6°C (YT), iç ünite ortam sıcaklığı 20°C (KT)
- Airfel, ürün özellikleri ve tasarımlarını önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

0216 444 999 0 | www.airfel.com

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00

AUER
MAXIMAX